

別表1 (長期保証)

別表 1-1

保証対象部分	基本的性能	保証期間	性能基準
基礎 基礎及び基礎ぐいをいい、アプローチ、ポーチ、玄関、土間、犬走り、テラス等は含まない	上部構造の水平支持	10年	<p>基礎は沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。</p> <p>(現象)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 住宅の廻りの段、踏段が著しく隆起し生活に支障がある 2. 住宅の給・排水に支障が生じている。 3. 1階の床に不陸が生じている。 4. 屋根の排水が困難になっている。 5. 基礎に構造亀裂が発生している。 6. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 7. 住宅が傾斜し通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 8. 基礎の一部に遊びが生じている。 9. 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
柱・はり等 土台、柱、はり、桁、筋交い等をいう	重荷の支持	10年	<p>柱・はり等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、柱・はり等に木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることが出来ない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。</p> <p>(現象)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 柱、はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。 3. 通常転がらないものを机等の上に置いた場合転がって止まらない。 4. 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

別表 1-2

保証対象部分	基本的性能	保証期間	性能基準
床 表面仕上部分を除く	水平支持	10年	床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 通常転がらないものを机等の上に置いた場合転がって止まらない。 3. 歩行等に伴う振動が著しい。 4. 床に構造亀裂が発生している。 5. 補修費が、再建築費の 20%以上になる損害が生じている。
壁 内装・外装の表面 仕上部分、開口部 分、建具を除く	荷重の支持	10年	壁は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、コンクリート、しっくい等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又は隙間が生じるのは通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。 (現象) 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。 2. 壁に構造亀裂が生じている。 3. 壁の面外にたわみが生じている。 4. 前 2,3 が原因となって表面仕上材が破損している。 5. 補修費が、再建築費の 20%以上になる損害が生じている。
	防水	10年	外壁は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
屋根 下地及び仕上部分 をいう	防水	5年	屋根は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。

想伸建設株式会社

別表 1-3

保証対象部分	基本的性能	保証期間	性能基準
屋根 下地及び小屋組を いう		10年	屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 (現象) 1. 部材又はその接合部に構造的破損が生じている。 2. 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
<p>[免責事項] 次の場合に発生した性能基準違反については、施工業者に保証責任はありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障期間2年経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合 2. 保障期間2年経過後に建具から雨水が浸入した場合 3. 植物の根等の成長が原因の場合 4. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ又は施工業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のために屋根に上がることににより損傷を与えた場合 			

想伸建設株式会社

別表2 (短期保証)

別表2-1

保証対象部分		保証期間	品質性能基準
土工事	盛土、埋戻し及び整地を行った部分	2年	盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。 なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
コンクリート工事	アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分	2年	アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とははだわかれ等の現象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
木工事	床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分	2年	木造部分は木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。 なお、木材は年月の経過により、収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
ボード、表装工事	床、壁、天井等、ボード表装工事による部分	2年	ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。 なお、年月の経過により収縮するものであり、多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
建具	外部及び内部建具	2年	建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。 外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。

想伸建設株式会社

別表 2-2

保証対象部分		保証期間	品質性能基準
左官、タイル工事	壁、床、天井等の左官工事部分	2年	モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。 なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事	コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁	2年	組積工事の目地部分は亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
塗装工事	塗装仕上面 工事塗装を含む	1年 6ヶ月	塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根工事	屋根仕上部分	2年	屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
防水工事	浴室等の水廻り部分及び施工バルコニー外壁開口部取付等のシーリング部分	2年	浴室・施工バルコニー等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。 外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施行不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から浸入してはならない。
断熱、防露工事	壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分	2年	壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるカビの発生等の現象が生じてはならない。
防虫処理工事	軸組、壁等の防虫処理を行った部分	2年	軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。 なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
鍔金物工事	とい	2年	といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐食等現象が生じ、その機能を損なってはならない。
	水切り、雨押えの金属板	2年	水切り、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の現象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。

別表 2-3

保証対象部分		保証期間	品質性能基準
電気工事	配管、配線	2年	配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
	コンセント、スイッチ	1年	コンセント、スイッチは、取付不良、作動不良等が生じてはならない。
給水、給湯、温水暖房工事	配管	2年	配管は、接続・支持不良等、電触、腐食、折損等の現象が生じてはならない。 配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
	蛇口、水栓、トラップ	1年	蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
	厨房・衛生器具	1年	厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事	配管	2年	配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により折損、漏水の現象が生じてはならない。 配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
汚水処理工事	汚水処理槽	2年	汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。
ガス工事	配管	1年	配管は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
	ガス栓	1年	ガス栓は取付不調、破損、作動不良が生じてはならない。
雑工事	小屋裏、軒裏及び床下の換気口	2年	換気口は、脱落、つまり、著しい腐食等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
	めがね石	2年	めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。
〔免責事項〕	<p>次の場合に発生した品質性能基準違反については、施工業者に修補の責任はありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 植物の根等の成長が原因の場合 2. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は施工業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のために屋根に上ることにより損傷を与えた場合 3. 重量車両の通行による振動等が原因の場合 4. 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期使用した場合 5. 暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合 6. 小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合 7. 多雪地域以外において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合 		